Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF40 HF; 0,67 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF40HF

Gradacja filtra	**HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju**
Wydajność [l/min]	**667**
Wydajność [m3/min]	**40**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**½"**
Waga [kg]	**0.6**
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	**1**
Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1	**1**
Temp. wlotowa [ºC]	**20**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.09**
Żywotność (godz.)	**4000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF40 HF; 0,67 m3/min; 16 bar **AF40HF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF40 HF; 0,67 m³/min; 16 bar

Filtr **OMI AF40 HF** to wysokosprawny element filtrujący, przeznaczony do usuwania drobnych cząstek stałych oraz aerozoli olejowych ze sprężonego powietrza. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii koalescencji, filtr eliminuje cząsteczki o wielkości **do 0,01 mikrona** i zawartość oleju do poziomu **0,01 mg/m³**, co czyni go niezbędnym w aplikacjach wymagających powietrza o **wysokim stopniu czystości.**

Model **AF40 HF**, przy wydajności **0,67 m³/min** i maksymalnym ciśnieniu **16 bar**, znajduje zastosowanie w branżach takich jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny, elektroniczny oraz wszędzie tam, gdzie ochrona końcowych urządzeń przed zanieczyszczeniami jest kluczowa. Kompaktowa konstrukcja i łatwa konserwacja czynią ten filtr niezawodnym elementem systemu uzdatniania powietrza.