Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF75 HF; 1,25 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF75HF

Gradacja filtra	**HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju**
Wydajność [l/min]	**1250**
Wydajność [m3/min]	**75**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**¾"**
Waga [kg]	**1.1**
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	**1**
Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1	**1**
Temp. wlotowa [ºC]	**20**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.09**
Żywotność (godz.)	**4000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF75 HF; 1,25 m3/min; 16 bar **AF75HF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI AF75 HF** o przepustowości **1,25 m³/min** i maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar** to precyzyjne rozwiązanie przeznaczone do skutecznego usuwania cząstek stałych oraz aerozoli olejowych ze sprężonego powietrza. Dzięki wysokowydajnemu wkładowi filtracyjnemu typu HF, urządzenie gwarantuje **filtrację do poziomu 0,01 mikrona** przy zawartości oleju poniżej **0,01 mg/m³**. Proces filtracji oparty jest na zjawiskach koalescencji, przechwytywania i zderzeń, co pozwala na efektywne zatrzymywanie nawet najdrobniejszych zanieczyszczeń. **Filtr AF75 HF** stosowany jest zazwyczaj jako **drugi etap oczyszczania powietrza**, zapewniając jego odpowiednią jakość dla większości przemysłowych zastosowań, w tym także przed adsorpcyjnymi osuszaczami powietrza. Solidna konstrukcja i kompaktowe rozmiary sprawiają, że model ten idealnie nadaje się do mniejszych systemów sprężonego powietrza wymagających stabilnych parametrów i wysokiej czystości medium.