Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF110 HF; 1,83 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF110HF

Gradacja filtra	**HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju**
Wydajność [l/min]	**1833**
Wydajność [m3/min]	**110**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**¾"**
Waga [kg]	**1.1**
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	**1**
Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1	**1**
Temp. wlotowa [ºC]	**20**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.1**
Żywotność (godz.)	**4000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF110 HF; 1,83 m3/min; 16 bar **AF110HF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF 110 HF

Model **AF 110 HF** z serii AF marki OMI to **wysokowydajny filtr do dokładnego oczyszczania** sprężonego powietrza z cząstek stałych i aerozoli olejowych. Stosowany jako filtracja dokładna przed końcową filtracją z użyciem węgla aktywnego lub w aplikacjach wymagających bardzo czystego powietrza.

Gradacja HF – Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju i drobnych zanieczyszczeń.

Cechy charakterystyczne:

- Nowoczesna obudowa z odlewu aluminium
- **Minimalne straty ciśnienia** przy wysokiej skuteczności filtracji
- System szybkiej wymiany wkładu bez konieczności kontaktu z medium
- Wkład montowany z pomocą blokady bagnetowej – brak potrzeby dodatkowej przestrzeni pod filtrem
- **Kompaktowa konstrukcja**

Idealny do systemów pneumatycznych, automatyki przemysłowej, precyzyjnych narzędzi pneumatycznych, urządzeń lakierniczych i wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka jakość sprężonego powietrza przed końcową filtracją (np. CF).