Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF190 HF; 3,17 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF190HF

Gradacja filtra	**HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju**
Wydajność [l/min]	**3167**
Wydajność [m3/min]	**190**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**1"**
Waga [kg]	**2.1**
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	**1**
Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1	**1**
Temp. wlotowa [ºC]	**20**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.1**
Żywotność (godz.)	**4000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF190 HF; 3,17 m3/min; 16 bar **AF190HF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF190 HF; 3,17 m³/min; 16 bar

Filtr **OMI AF190 HF** to wysokowydajny **filtr przeznaczony do skutecznego usuwania cząstek stałych oraz oleju** ze sprężonego powietrza, osiągający filtrację na poziomie **do 0,01 mikrona i 0,01 mg/m³** oleju. Dzięki zaawansowanym mechanizmom zderzeniowym, przechwytywaniu i koalescencji, filtr ten efektywnie zbiera nawet mikroskopijne cząsteczki, które następnie osadzają się w dolnej części obudowy filtra. **AF190 HF** zapewnia ochronę systemu sprężonego powietrza przed zanieczyszczeniami, zwiększając jego żywotność i efektywność działania.