



Kod produktu: **AF260HF**

Gradacja filtra	HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju
Wydajność [l/min]	4333
Wydajność [m <sup>3</sup> /min]	260
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	17
Przyłącze [BSP]	1"
Waga [kg]	2.1
Temp. wlotowa [°C]	20
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	0.11
Żywotność (godz.)	4000

## Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF260 HF; 4,33 m <sup>3</sup> /min; 16 bar AF260HF	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Filtr sprężonego powietrza OMI AF260 HF; 4,33 m<sup>3</sup>/min; 16 bar

Filtr **OMI AF260 HF** to wysokowydajny filtr zaprojektowany do usuwania oleju i **bardzo drobnych cząstek stałych** ze sprężonego powietrza, o efektywności filtracji **do 0,01 mikrona**. Dzięki zastosowaniu mechanizmów koalescencji i zatrzymywania cząstek, zapewnia skuteczne oczyszczanie powietrza, chroniąc dalsze etapy systemu sprężonego powietrza.