Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF260 HF; 4,33 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF260HF

Gradacja filtra	**HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju**
Wydajność [l/min]	**4333**
Wydajność [m3/min]	**260**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**1"**
Waga [kg]	**2.1**
Temp. wlotowa [°C]	**20**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.11**
Żywotność (godz.)	**4000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF260 HF; 4,33 m3/min; 16 bar **AF260HF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF260 HF; 4,33 m³/min; 16 bar

Filtr **OMI AF260 HF** to wysokowydajny filtr zaprojektowany do usuwania oleju i **bardzo drobnych cząstek stałych** ze sprężonego powietrza, o efektywności filtracji **do 0,01 mikrona.** Dzięki zastosowaniu mechanizmów koalescencji i zatrzymywania cząstek, zapewnia skuteczne oczyszczanie powietrza, chroniąc dalsze etapy systemu sprężonego powietrza.