Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF500 HF; 8,33 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF500HF

Gradacja filtra	**HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju**
Wydajność [l/min]	**8333**
Wydajność [m3/min]	**500**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**1"½**
Waga [kg]	**2.4**
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	**1**
Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1	**1**
Temp. wlotowa [ºC]	**20**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.11**
Żywotność (godz.)	**4000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF500 HF; 8,33 m3/min; 16 bar **AF500HF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI AF500 HF** to wysokowydajne rozwiązanie przeznaczone do skutecznego usuwania cząstek stałych oraz aerozoli olejowych ze sprężonego powietrza. Dzięki zastosowaniu technologii filtracji współdziałającej z efektami zderzeń, przechwytywania i koalescencji, urządzenie pozwala na zatrzymanie cząstek o wielkości **do 0,01 mikrona** oraz zawartości oleju na poziomie **0,01 mg/m³**. Filtr ten idealnie sprawdzi się jako element średniego lub **końcowego etapu oczyszczania** w systemach pneumatycznych wymagających czystego i suchego powietrza. **AF500 HF** cechuje się stabilną wydajnością przy przepływie **8,33 m³/min** i maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar**, co czyni go odpowiednim do wielu zastosowań przemysłowych. Solidna konstrukcja zapewnia niezawodność pracy nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych.