Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF1000 HF; 16,67 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF1000HF

Gradacja filtra	**HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju**
Wydajność [l/min]	**16667**
Wydajność [m3/min]	**1000**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**2"**
Waga [kg]	**5,3**
Temp. wlotowa [°C]	**20**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.1**
Żywotność (godz.)	**4000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF1000 HF; 16,67 m3/min; 16 bar **AF1000HF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF 1000 HF

Model **AF 1000 HF** firmy **OMI** należy do innowacyjnej serii filtrów aluminiowych AF, przeznaczonych do wysokowydajnej filtracji cząstek oleju i aerozoli w instalacjach sprężonego powietrza.

Gradacja HF – Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju, stosowana po filtrze PF i przed filtrem CF (węgiel aktywny), umożliwia osiągnięcie powietrza **klasy 1 zgodnie z normą ISO 8573-1**.

Cechy i zalety:

- Wysoka skuteczność separacji oleju w stanie aerozolu
- Odlew aluminiowy nowej generacji o zredukowanym spadku ciśnienia
- System szybkiej i czystej wymiany wkładu – bez potrzeby demontażu od dołu
- Głowica z adapterem do indywidualnej konfiguracji (na zamówienie)
- Dostępne także same obudowy bez wkładów

Filtr HF to kluczowy element systemów uzdatniania sprężonego powietrza w przemyśle spożywczym, elektronicznym, farmaceutycznym, lakierniczym i wszędzie tam, gdzie wymagane jest czyste, wolne od oleju powietrze.