



Kod produktu: **AF1560HF**

Gradacja filtra	HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju
Wydajność [l/min]	26000
Wydajność [m3/min]	1560
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	17
Przyłącze [BSP]	3"
Waga [kg]	10.7
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	1
Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1	1
Temp. wlotowa [°C]	20
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	0.1
Żywotność (godz.)	4000

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF1560 HF; 26 m3/min; 16 bar AF1560HF	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF 1560 HF

Filtr **AF 1560 HF** firmy **OMI** to zaawansowane rozwiązanie **do dokładnej filtracji** sprężonego powietrza, zaprojektowane z myślą o **skutecznym usuwaniu cząstek stałych** oraz resztek oleju. Dzięki wysokowydajnemu wkładowi filtracyjnemu, urządzenie doskonale radzi sobie z oczyszczaniem powietrza z zanieczyszczeń na poziomie mikronowym, co czyni je nieodzownym elementem w systemach wymagających wysokiej czystości medium.

Idealnie sprawdza się w branżach, gdzie nawet śladowa obecność oleju może prowadzić do uszkodzeń produktów końcowych lub urządzeń - np. w przemyśle elektronicznym, optycznym czy spożywczym. **Solidna, aluminiowa konstrukcja** obudowy zapewnia trwałość i odporność na ciśnienie robocze, a ergonomiczny system montażu wkładów ułatwia konserwację i eksploatację.