



Kod produktu: **AF1560HF**

Gradacja filtra	HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju
Wydajność [l/min]	<b>26000</b>
Wydajność [m3/min]	<b>1560</b>
Ciśnienie [bar]	<b>7</b>
Ciśnienie max [bar]	<b>17</b>
Przyłącze [BSP]	<b>3"</b>
Waga [kg]	<b>10.7</b>
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	<b>1</b>
Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1	<b>1</b>
Temp. wlotowa [°C]	<b>20</b>
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	<b>0.1</b>
Żywotność (godz.)	<b>4000</b>

## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>Filtr sprężonego powietrza OMI AF1560 HF; 26 m3/min; 16 bar AF1560HF</b>	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Filtr sprężonego powietrza OMI AF 1560 HF

Filtr **AF 1560 HF** firmy **OMI** to zaawansowane rozwiązanie **do dokładnej filtracji** sprężonego powietrza, zaprojektowane z myślą o **skutecznym usuwaniu cząstek stałych** oraz resztek oleju. Dzięki wysokowydajnemu wkładowi filtracyjnemu, urządzenie doskonale radzi sobie z oczyszczaniem powietrza z zanieczyszczeń na poziomie mikronowym, co czyni je nieodzownym elementem w systemach wymagających wysokiej czystości medium.

Idealnie sprawdza się w branżach, gdzie nawet śladowa obecność oleju może prowadzić do uszkodzeń produktów końcowych lub urządzeń - np. w przemyśle elektronicznym, optycznym czy spożywczym. **Solidna, aluminiowa konstrukcja** obudowy zapewnia trwałość i odporność na ciśnienie robocze, a ergonomiczny system montażu wkładów ułatwia konserwację i eksploatację.