Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF1560 HF; 26 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF1560HF

Gradacja filtra	**HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju**
Wydajność [l/min]	**26000**
Wydajność [m3/min]	**1560**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**3"**
Waga [kg]	**10.7**
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	**1**
Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1	**1**
Temp. wlotowa [ºC]	**20**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.1**
Żywotność (godz.)	**4000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF1560 HF; 26 m3/min; 16 bar **AF1560HF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF 1560 HF

Filtr **AF 1560 HF** firmy **OMI** to zaawansowane rozwiązanie **do dokładnej filtracji** sprężonego powietrza, zaprojektowane z myślą o **skutecznym usuwaniu cząstek stałych** oraz resztek oleju. Dzięki wysokowydajnemu wkładowi filtracyjnemu, urządzenie doskonale radzi sobie z oczyszczaniem powietrza z zanieczyszczeń na poziomie mikronowym, co czyni je nieodzownym elementem w systemach wymagających wysokiej czystości medium.

Idealnie sprawdza się w branżach, gdzie nawet śladowa obecność oleju może prowadzić do uszkodzeń produktów końcowych lub urządzeń – np. w przemyśle elektronicznym, optycznym czy spożywczym. **Solidna, aluminiowa konstrukcja** obudowy zapewnia trwałość i odporność na ciśnienie robocze, a ergonomiczny system montażu wkładów ułatwia konserwację i eksploatację.