Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF1830 HF; 30,5 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF1830HF

Gradacja filtra	**HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju**
Wydajność [l/min]	**30500**
Wydajność [m3/min]	**1830**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**3"**
Waga [kg]	**10.7**
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	**1**
Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1	**1**
Temp. wlotowa [ºC]	**20**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.11**
Żywotność (godz.)	**4000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF1830 HF; 30,5 m3/min; 16 bar **AF1830HF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF1830 HF; 30,5 m³/min; 16 bar

Filtr **OMI AF1830 HF** to wysokowydajny element filtrujący przeznaczony **do usuwania submikronowych cząstek stałych**, oleju oraz mgły olejowej ze sprężonego powietrza. Dzięki zastosowaniu mechanizmów zderzenia, przechwytywania i koalescencji, filtr skutecznie eliminuje zanieczyszczenia **do poziomu 0,01 mikrona i 0,01 mg/m³** resztkowego oleju. Stanowi kluczowy etap oczyszczania w wymagających instalacjach pneumatycznych i przemysłowych, często **stosowany przed filtrem z węglem aktywnym** (CF) dla zapewnienia maksymalnej czystości powietrza.