Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF2700 HF; 45,33 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF2700HF

Gradacja filtra	**HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju**
Wydajność [l/min]	**45000**
Wydajność [m3/min]	**2700**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**3"**
Waga [kg]	**13.7**
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	**1**
Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1	**1**
Temp. wlotowa [ºC]	**20**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.11**
Żywotność (godz.)	**4000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF2700 HF; 45,33 m3/min; 16 bar **AF2700HF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF2700 HF; 45,33 m³/min; 16 bar

Filtr **OMI AF2700 HF** to **wysokowydajny filtr** do usuwania oleju ze sprężonego powietrza, zaprojektowany z myślą **o skutecznej separacji mikroskopijnych cząstek oleju** i zanieczyszczeń do poziomu **0,01 mg/m³**. Dzięki zaawansowanej technologii koalescencji oraz odpowiednio dobranym materiałom filtracyjnym, **filtr ten zapewnia niezawodną ochronę instalacji** sprężonego powietrza przed zanieczyszczeniami olejowymi. Stanowi on optymalny wybór jako filtr pośredni, który należy stosować przed filtrami węglowymi (CF), gwarantując długą żywotność systemu i najwyższą jakość oczyszczonego powietrza.