Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF30 CF; 0,5 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF30CF

Gradacja filtra	**CF - Filtracja węglem aktywnym**
Wydajność [l/min]	**500**
Wydajność [m3/min]	**30**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**⅜"**
Waga [kg]	**0.6**
Temp. wlotowa [°C]	**20**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.09**
Żywotność (godz.)	**1000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF30 CF; 0,5 m3/min; 16 bar **AF30CF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF30 CF; 0,5 m³/min; 16 bar

Filtr **OMI AF30 CF** to kompaktowy filtr końcowy wykorzystujący **węgiel aktywny,** przeznaczony do **usuwania oparów** oleju oraz niepożądanych zapachów ze sprężonego powietrza. Stosowany jest jako **ostatni etap filtracji** w aplikacjach wymagających wysokiej czystości powietrza, np. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym czy elektronicznym.

Dzięki adsorpcyjnemu działaniu węgla aktywnego filtr skutecznie wychwytuje pozostałości po olejach i innych zanieczyszczeniach lotnych, które nie zostały usunięte przez wcześniejsze filtry typu PF lub HF. AF30 CF oferuje **przepływ do 0,5 m³/min** i jest idealny do pracy w mniejszych instalacjach, gdzie nie można dopuścić do obecności nawet śladowych ilości zanieczyszczeń gazowych. Solidna konstrukcja oraz precyzyjna filtracja czynią z niego niezawodne rozwiązanie końcowe w procesie uzdatniania sprężonego powietrza.