Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF40 CF; 0,67 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF40CF

Gradacja filtra	**CF - Filtracja węglem aktywnym**
Wydajność [l/min]	**667**
Wydajność [m3/min]	**40**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**½"**
Waga [kg]	**0.6**
Temp. wlotowa [°C]	**20**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.1**
Żywotność (godz.)	**1000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF40 CF; 0,67 m3/min; 16 bar **AF40CF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF40 CF; 0,67 m³/min; 16 bar

Filtr **OMI AF40 CF** został zaprojektowany do **końcowego etapu oczyszczania** sprężonego powietrza, gdzie wymagana jest eliminacja oparów oleju, zapachów oraz pozostałości po wcześniejszych etapach filtracji. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości **złoża z węgla aktywnego**, filtr skutecznie usuwa lotne związki organiczne poprzez proces adsorpcji, gwarantując powietrze wolne od niepożądanych zanieczyszczeń.

Przy wydajności **0,67 m³/min** i ciśnieniu roboczym **do 16 bar**, model AF40 CF idealnie sprawdza się w niewielkich instalacjach pneumatycznych, gdzie czystość powietrza ma kluczowe znaczenie – np. w przemyśle spożywczym, elektronicznym czy lakierniczym. To niezawodne rozwiązanie dla aplikacji wymagających **najwyższego poziomu filtracji** zapachów i par olejowych.