



Kod produktu: **AF110CF**

Gradacja filtra	CF - Filtracja węglem aktywnym
Wydajność [l/min]	1833
Wydajność [m3/min]	110
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	17
Przyłącze [BSP]	3/4"
Waga [kg]	1,1
Temp. wlotowa [°C]	20
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	0.1
Żywotność (godz.)	1000

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF110 CF; 1,83 m3/min; 16 bar AF110CF	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF 110 CF

Model **AF 110 CF** z serii AF marki **OMI** to **filtr z wkładem z węgla aktywnego**, przeznaczony do **końcowej filtracji** sprężonego powietrza. Usuwa opary oleju i nieprzyjemne zapachy, zapewniając wysoką czystość medium w zastosowaniach wymagających najwyższej jakości powietrza.

Gradacja CF – Filtracja z użyciem węgla aktywnego (końcowy etap filtracji, eliminacja oparów oleju i zapachów).

Cechy charakterystyczne:

- **Aluminiowy korpus** z odlewem ciśnieniowego
- Innowacyjna konstrukcja zapewniająca **niski spadek ciśnienia**
- Szybki system wymiany wkładu bez konieczności kontaktu z medium
- Końcówka adaptacyjna wkładu – możliwość konfiguracji na zamówienie
- **Filtracja końcowa do najbardziej wymagających aplikacji**

Stosowany w branżach, gdzie wymagane jest czyste, bezzapachowe powietrze: przemysł spożywczy, farmaceutyczny, elektroniczny, laboratoria, lakiernictwo i aplikacje oddechowe.