Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF110 CF; 1,83 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF110CF

Gradacja filtra	**CF - Filtracja węglem aktywnym**
Wydajność [l/min]	**1833**
Wydajność [m3/min]	**110**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**¾"**
Waga [kg]	**1,1**
Temp. wlotowa [°C]	**20**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.1**
Żywotność (godz.)	**1000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF110 CF; 1,83 m3/min; 16 bar **AF110CF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF 110 CF

Model **AF 110 CF** z serii AF marki **OMI** to **filtr z wkładem z węgla aktywnego**, przeznaczony do **końcowej filtracji** sprężonego powietrza. Usuwa opary oleju i nieprzyjemne zapachy, zapewniając wysoką czystość medium w zastosowaniach wymagających najwyższej jakości powietrza.

Gradacja CF – Filtracja z użyciem węgla aktywnego (końcowy etap filtracji, eliminacja oparów oleju i zapachów).

Cechy charakterystyczne:

- **Aluminiowy korpus** z odlewu ciśnieniowego
- Innowacyjna konstrukcja zapewniająca **niski spadek ciśnienia**
- Szybki system wymiany wkładu bez konieczności kontaktu z medium
- Końcówka adaptacyjna wkładu – możliwość konfiguracji na zamówienie
- **Filtracja końcowa do najbardziej wymagających aplikacji**

Stosowany w branżach, gdzie wymagane jest czyste, bezzapachowe powietrze: przemysł spożywczy, farmaceutyczny, elektroniczny, laboratoria, lakiernictwo i aplikacje oddechowe.