



Kod produktu: **AF190CF**

Gradacja filtra	CF - Filtracja węglem aktywnym
Wydajność [l/min]	3167
Wydajność [m <sup>3</sup> /min]	190
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	17
Przyłącze [BSP]	1"
Waga [kg]	2.1
Temp. wlotowa [°C]	20
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	0.1
Żywotność (godz.)	1000

## Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF190 CF; 3,17 m <sup>3</sup> /min; 16 bar AF190CF	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Filtr sprężonego powietrza OMI AF190 CF; 3,17 m<sup>3</sup>/min; 16 bar

Filtr **OMI AF190 CF** to wysokiej jakości filtr z warstwą **węgla aktywnego**, przeznaczony do skutecznego usuwania oparów oleju i nieprzyjemnych zapachów ze sprężonego powietrza. Dzięki procesowi adsorpcji filtr ten zapewnia powietrze wolne od olejowych zanieczyszczeń, co jest niezbędne w zastosowaniach wymagających najwyższej czystości. Filtr OMI AF190 CF znajduje zastosowanie w zakładach przemysłowych, gdzie oprócz eliminacji cząstek stałych konieczne jest również usunięcie olejowych oparów, **gwarantując bezpieczną i niezawodną pracę systemów sprężonego powietrza.**