



Kod produktu: **AF190CF**

| Gradacja filtra | CF - Filtracja węglem aktywnym |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Wydajność [l/min] | 3167 |
| Wydajność [m ³ /min] | 190 |
| Ciśnienie [bar] | 7 |
| Ciśnienie max [bar] | 17 |
| Przyłącze [BSP] | 1" |
| Waga [kg] | 2.1 |
| Temp. wlotowa [°C] | 20 |
| Nominalny spadek ciśnienia [bar] | 0.1 |
| Żywotność (godz.) | 1000 |

Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|--|--|
| Filtr sprężonego powietrza OMI AF190 CF; 3,17 m ³ /min; 16 bar AF190CF | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF190 CF; 3,17 m³/min; 16 bar

Filtr **OMI AF190 CF** to wysokiej jakości filtr z warstwą **węgla aktywnego**, przeznaczony do skutecznego usuwania oparów oleju i nieprzyjemnych zapachów ze sprężonego powietrza. Dzięki procesowi adsorpcji filtr ten zapewnia powietrze wolne od olejowych zanieczyszczeń, co jest niezbędne w zastosowaniach wymagających najwyższej czystości. Filtr OMI AF190 CF znajduje zastosowanie w zakładach przemysłowych, gdzie oprócz eliminacji cząstek stałych konieczne jest również usunięcie olejowych oparów, **gwarantując bezpieczną i niezawodną pracę systemów sprężonego powietrza.**