Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF190 CF; 3,17 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF190CF

Gradacja filtra	**CF - Filtracja węglem aktywnym**
Wydajność [l/min]	**3167**
Wydajność [m3/min]	**190**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**1"**
Waga [kg]	**2.1**
Temp. wlotowa [°C]	**20**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.1**
Żywotność (godz.)	**1000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF190 CF; 3,17 m3/min; 16 bar **AF190CF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF190 CF; 3,17 m³/min; 16 bar

Filtr **OMI AF190 CF** to wysokiej jakości filtr z warstwą **węgla aktywnego**, przeznaczony do skutecznego usuwania oparów oleju i nieprzyjemnych zapachów ze sprężonego powietrza. Dzięki procesowi adsorpcji filtr ten zapewnia powietrze wolne od olejowych zanieczyszczeń, co jest niezbędne w zastosowaniach wymagających najwyższej czystości. Filtr OMI AF190 CF znajduje zastosowanie w zakładach przemysłowych, gdzie oprócz eliminacji cząstek stałych konieczne jest również usunięcie olejowych oparów, **gwarantując bezpieczną i niezawodną pracę systemów sprężonego powietrza**.