Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF260 CF; 4,33 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF260CF

Gradacja filtra	**CF - Filtracja węglem aktywnym**
Wydajność [l/min]	**4333**
Wydajność [m3/min]	**260**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**1"**
Waga [kg]	**2.1**
Temp. wlotowa [°C]	**20**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.11**
Żywotność (godz.)	**1000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF260 CF; 4,33 m3/min; 16 bar **AF260CF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF260 CF; 4,33 m³/min; 16 bar

Filtr **OMI AF260 CF** to **filtr węglowy,** zaprojektowany do eliminacji oparów oleju i nieprzyjemnych zapachów ze sprężonego powietrza. Dzięki warstwie aktywnego węgla, filtr skutecznie adsorbuje zanieczyszczenia gazowe, które mogą pozostać po wcześniejszym oczyszczeniu powietrza. Filtr ten jest przeznaczony do stosowania jako **ostatni etap oczyszczania**, po filtrach PF lub HF, zapewniając czyste, wolne od zapachów powietrze w instalacjach przemysłowych.