



Kod produktu: **AF260CF**

Gradacja filtra	CF - Filtracja węglem aktywnym
Wydajność [l/min]	4333
Wydajność [m <sup>3</sup> /min]	260
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	17
Przyłącze [BSP]	1"
Waga [kg]	2.1
Temp. wlotowa [°C]	20
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	0.11
Żywotność (godz.)	1000

## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>Filtr sprężonego powietrza OMI AF260 CF; 4,33 m<sup>3</sup>/min; 16 bar AF260CF</b>	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Filtr sprężonego powietrza OMI AF260 CF; 4,33 m<sup>3</sup>/min; 16 bar

Filtr **OMI AF260 CF** to **filtr węglowy**, zaprojektowany do eliminacji oparów oleju i nieprzyjemnych zapachów ze sprężonego powietrza. Dzięki warstwie aktywnego węgla, filtr skutecznie adsorbuje zanieczyszczenia gazowe, które mogą pozostać po wcześniejszym oczyszczeniu powietrza. Filtr ten jest przeznaczony do stosowania jako **ostatni etap oczyszczania**, po filtrach PF lub HF, zapewniając czyste, wolne od zapachów powietrze w instalacjach przemysłowych.