Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF400 CF; 6,67 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF400CF

Gradacja filtra	**CF - Filtracja węglem aktywnym**
Wydajność [l/min]	**6667**
Wydajność [m3/min]	**400**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**1"½**
Waga [kg]	**2.4**
Temp. wlotowa [°C]	**20**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.1**
Żywotność (godz.)	**1000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF400 CF; 6,67 m3/min; 16 bar **AF400CF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF400 CF

- Wydajność: **6,67 m³/min**
- Ciśnienie robocze: **16 bar**

Charakterystyka produktu:

- Typ filtracji: CF – **końcowy filtr** z wkładem z węgla aktywnego
- **Zastosowanie**: eliminacja oparów oleju i zapachów z powietrza po etapie separacji oleju
- **Technologia:** adsorpcja zanieczyszczeń na powierzchni ziaren węgla aktywnego
- **Wymagania wstępne:** montaż za filtrem HF lub PF – niezbędny do poprawnej pracy
- **Budowa:** solidna i kompaktowa konstrukcja z łatwą wymianą wkładu filtracyjnego
- **Typowe zastosowania:** przemysł spożywczy, farmaceutyczny, elektroniczny, lakierniczy