Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF500 CF; 8,33 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF500CF

Gradacja filtra	**CF - Filtracja węglem aktywnym**
Wydajność [l/min]	**8333**
Wydajność [m3/min]	**500**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**1"½**
Waga [kg]	**2.4**
Temp. wlotowa [°C]	**20**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.11**
Żywotność (godz.)	**1000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF500 CF; 8,33 m3/min; 16 bar **AF500CF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF500 CF

Wydajność: **8,33 m³/min**
Ciśnienie robocze: **do 16 bar**

Charakterystyka:

Typ filtra: CF (**Filtr z węglem aktywnym**)
Przeznaczony do końcowego oczyszczania sprężonego powietrza z oparów oleju oraz nieprzyjemnych zapachów.

Zastosowanie:

- W procesach przemysłowych wymagających powietrza wolnego od zapachów i oparów
- Jako ostatni etap filtracji, po filtrach PF lub HF
- Idealny do branż spożywczych, farmaceutycznych i elektronicznych

Zalety:

- Wysoka skuteczność adsorpcji dzięki grubej warstwie węgla aktywnego
- Wkład osłonięty wewnętrzną i zewnętrzną ścianką ze stali nierdzewnej
- Trwała konstrukcja zapewniająca stabilną pracę w wymagających warunkach