Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF800 CF; 13,33 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF800CF

Gradacja filtra	**CF - Filtracja węglem aktywnym**
Wydajność [l/min]	**13333**
Wydajność [m3/min]	**800**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**2"**
Waga [kg]	**5.2**
Temp. wlotowa [°C]	**20**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.11**
Żywotność (godz.)	**1000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF800 CF; 13,33 m3/min; 16 bar **AF800CF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF800 CF

Wydajność: **13,33 m³/min**

Ciśnienie robocze: **do 16 bar**

Filtr **OMI AF800** w wersji CF (Carbon Filter) został zaprojektowany z myślą o **końcowym etapie oczyszczania** sprężonego powietrza. Jego zadaniem jest skuteczne usuwanie par oleju, oparów oraz nieprzyjemnych zapachów, które mogą pozostać w powietrzu nawet po wcześniejszych etapach filtracji.

Cechy produktu:

- Gradacja CF – **filtr węglowy**, działający na zasadzie adsorpcji;
- Wysoka skuteczność oczyszczania – usuwa resztki oleju i zapachów po filtracji HF/PF;
- Zastosowanie końcowe – **montowany jako ostatni element** przed odbiornikiem końcowym;
- Zalecana instalacja – po filtrze HF lub PF, zgodnie z zaleceniami producenta.

Filtr AF800 CF idealnie sprawdza się w aplikacjach, gdzie wymagana jest **bezzapachowa, czysta jakość powietrza**, np. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym czy elektronicznym.