Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF1000 CF; 16,67 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF1000CF

Gradacja filtra	**CF - Filtracja węglem aktywnym**
Wydajność [l/min]	**16667**
Wydajność [m3/min]	**1000**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**2"**
Waga [kg]	**5,3**
Temp. wlotowa [°C]	**20**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.1**
Żywotność (godz.)	**1000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF1000 CF; 16,67 m3/min; 16 bar **AF1000CF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF 1000 CF

Model **AF 1000 CF** z serii AF firmy **OMI** to wysokowydajny filtr sprężonego powietrza wyposażony we **wkład z węgla aktywnego** (CF), przeznaczony do usuwania oparów olejowych i zanieczyszczeń gazowych ze sprężonego powietrza. Stosowany jako **filtr końcowy** po filtracji cząstek stałych i aerozoli oleju.

Filtr OMI AF 1000 CF jest stosowany w końcowych etapach uzdatniania sprężonego powietrza, gdzie kluczowe jest usunięcie oparów olejowych, zapachów i resztkowych zanieczyszczeń gazowych. Przeznaczony do instalacji za filtrem typu PF lub HF.

Zalety:

- Skuteczna absorpcja zanieczyszczeń organicznych
- **Obudowa z odlewu aluminium**
- Innowacyjny system mocowania wkładu – szybka i bezdotykowa wymiana
- **Niski spadek ciśnienia** gwarantujący oszczędność energii
- Dostępność pustej obudowy bez elementu filtrującego
- Typowe zastosowania: przemysł spożywczy, farmaceutyczny, elektroniczny, lakiernie, linie pakujące.