



Kod produktu: **AF1560CF**

Gradacja filtra	CF - Filtracja węglem aktywnym
Wydajność [l/min]	26000
Wydajność [m3/min]	1560
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	17
Przyłącze [BSP]	3"
Waga [kg]	10.7
Temp. wlotowa [°C]	20
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	0.1
Żywotność (godz.)	1000

## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>Filtr sprężonego powietrza OMI AF1560 CF; 26 m3/min; 16 bar AF1560CF</b>	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Filtr sprężonego powietrza OMI AF 1560 CF

Model **AF 1560 CF** marki **OMI** to wysokiej klasy **filtr węglowy** zaprojektowany do skutecznego usuwania par olejowych, nieprzyjemnych zapachów oraz oparów z instalacji sprężonego powietrza. Dzięki wykorzystaniu aktywnego węgla, **filtr zapewnia wyjątkowo czyste i neutralne powietrze**, co jest szczególnie istotne w zastosowaniach wymagających najwyższej jakości medium – takich jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny, elektroniczny czy lakiernictwo.

Obudowa wykonana z wytrzymałego **stopu aluminium** oraz nowoczesny system mocowania wkładu umożliwiają bezproblemową konserwację i szybką wymianę elementów filtrujących. Dzięki swojej niezawodności oraz dużej wydajności, **AF 1560 CF** sprawdza się zarówno jako ostatni **etap filtracji**, jak i jako niezależny element zapewniający czyste, bezolejowe powietrze w punktach końcowych instalacji.