Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF1560 CF; 26 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF1560CF

Gradacja filtra	**CF - Filtracja węglem aktywnym**
Wydajność [l/min]	**26000**
Wydajność [m3/min]	**1560**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**3"**
Waga [kg]	**10.7**
Temp. wlotowa [°C]	**20**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.1**
Żywotność (godz.)	**1000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF1560 CF; 26 m3/min; 16 bar **AF1560CF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF 1560 CF

Model **AF 1560 CF** marki **OMI** to wysokiej klasy **filtr węglowy** zaprojektowany do skutecznego usuwania par olejowych, nieprzyjemnych zapachów oraz oparów z instalacji sprężonego powietrza. Dzięki wykorzystaniu aktywnego węgla, **filtr zapewnia wyjątkowo czyste i neutralne powietrze**, co jest szczególnie istotne w zastosowaniach wymagających najwyższej jakości medium – takich jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny, elektroniczny czy lakiernictwo.

Obudowa wykonana z wytrzymałego **stopu aluminium** oraz nowoczesny system mocowania wkładu umożliwiają bezproblemową konserwację i szybką wymianę elementów filtrujących. Dzięki swojej niezawodności oraz dużej wydajności, **AF 1560 CF** sprawdza się zarówno jako ostatni **etap filtracji**, jak i jako niezależny element zapewniający czyste, bezolejowe powietrze w punktach końcowych instalacji.