



Kod produktu: **AF1830CF**

| Gradacja filtra | CF - Filtracja węglem aktywnym |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Wydajność [l/min] | 30500 |
| Wydajność [m ³ /min] | 1830 |
| Ciśnienie [bar] | 7 |
| Ciśnienie max [bar] | 17 |
| Przyłącze [BSP] | 3" |
| Waga [kg] | 10.7 |
| Temp. wlotowa [°C] | 20 |
| Nominalny spadek ciśnienia [bar] | 0.11 |
| Żywotność (godz.) | 1000 |

Warianty produktu

Indeks

Cena

Filtr sprężonego powietrza OMI AF1830 CF; 30,5 m³/min; 16 bar
AF1830CF

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF1830 CF; 30,5 m³/min; 16 bar

Filtr **OMI AF1830 CF** został zaprojektowany do **końcowego etapu oczyszczania** sprężonego powietrza, gdzie wymagane jest usunięcie oparów oleju i nieprzyjemnych zapachów. Wykorzystuje wkład z grubą warstwą **węgla aktywnego**, który adsorbuje resztkowe zanieczyszczenia pozostające po filtracji typu HF lub PF. Filtr CF jest niezbędny w aplikacjach wymagających wyjątkowo czystego, bezzapachowego powietrza, takich jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny czy elektroniczny. Montowany jako **ostatni stopień w układzie filtracji**, gwarantuje najwyższą jakość sprężonego powietrza.