Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF1830 CF; 30,5 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF1830CF

Gradacja filtra	**CF - Filtracja węglem aktywnym**
Wydajność [l/min]	**30500**
Wydajność [m3/min]	**1830**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**3"**
Waga [kg]	**10.7**
Temp. wlotowa [°C]	**20**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.11**
Żywotność (godz.)	**1000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF1830 CF; 30,5 m3/min; 16 bar **AF1830CF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF1830 CF; 30,5 m³/min; 16 bar

Filtr **OMI AF1830 CF** został zaprojektowany do **końcowego etapu oczyszczania** sprężonego powietrza, gdzie wymagane jest usunięcie oparów oleju i nieprzyjemnych zapachów. Wykorzystuje wkład z grubą warstwą **węgla aktywnego**, który adsorbuje resztkowe zanieczyszczenia pozostające po filtracji typu HF lub PF. Filtr CF jest niezbędny w aplikacjach wymagających wyjątkowo czystego, bezzapachowego powietrza, takich jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny czy elektroniczny. Montowany jako **ostatni stopień w układzie filtracji,** gwarantuje najwyższą jakość sprężonego powietrza.