Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF2700 CF; 45,33 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF2700CF

Gradacja filtra	**CF - Filtracja węglem aktywnym**
Wydajność [l/min]	**45000**
Wydajność [m3/min]	**2700**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**3"**
Waga [kg]	**13.7**
Temp. wlotowa [°C]	**20**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.11**
Żywotność (godz.)	**1000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF2700 CF; 45,33 m3/min; 16 bar **AF2700CF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF2700 CF; 45,33 m³/min; 16 bar

Filtr **OMI AF2700 CF to wysokowydajny filtr węglowy**, który skutecznie usuwa opary oleju oraz nieprzyjemne zapachy ze sprężonego powietrza. Dzięki zastosowaniu warstwy aktywnego węgla, **filtr przeprowadza proces adsorpcji**, zatrzymując szkodliwe związki gazowe, które mogą pozostać po wcześniejszym oczyszczeniu powietrza. Przeznaczony do montażu jako **końcowy etap oczyszczania**, po filtrach PF lub HF, zapewnia doskonałą jakość powietrza w instalacjach przemysłowych wymagających powietrza wolnego od oleju i zapachów. Filtr charakteryzuje się solidną konstrukcją i łatwą wymianą elementów filtracyjnych.