



Kod produktu: ECOSEP 35

Ciśnienie max [bar]	16
Wydajność [l/min]	3500
Wydajność [m3/h]	210
Przyłącze [BSP]	1/2"
Waga [kg]	7
Wysokość [mm]	588
Szerokość [mm]	200
Długość [mm]	245

Warianty produktu

Indeks

Cena

Separator woda/olej OMI ECOSEP
35
ECOSEP 35

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Separator woda/olej OMI ECOSEP 35

OMI ECOSEP 35 to **kompaktowy separator kondensatu**, zaprojektowany do skutecznego usuwania oleju z wody w instalacjach sprężonego powietrza. Dzięki **dwustopniowemu procesowi filtracji** – najpierw przez filtr absorbujący, a następnie przez złożo węgla aktywnego – separator zapewnia **wysoki poziom oczyszczania kondensatu**, zgodny z przepisami środowiskowymi.

Zamiast elektroniki zastosowano czytelny wskaźnik **Timestrip**, który w prosty sposób sygnalizuje potrzebę wymiany zestawu filtracyjnego.

Cechy produktu:

- Dwustopniowy system oczyszczania kondensatu (**filtr + węgiel aktywny**)
- Wskaźnik **Timestrip** – prosta kontrola zużycia filtrów
- **Kompaktowa**, łatwa w montażu konstrukcja
- Przyjazny dla środowiska – usuwa reszkowy olej do poziomu <10 ppm

Separator ECOSEP 35 to niezawodne rozwiązanie dla mniejszych i średnich systemów sprężonego powietrza, które potrzebują skutecznej separacji oleju z kondensatu bez zbędnej elektroniki.