



Kod produktu: ECOSEP 90

Ciśnienie max [bar]	16
Wydajność [l/min]	9000
Wydajność [m3/h]	540
Przyłącze [BSP]	1/2"
Waga [kg]	18
Wysokość [mm]	815
Szerokość [mm]	715
Długość [mm]	260

## Warianty produktu

Indeks

Cena

Separator woda/olej OMI ECOSEP 90  
ECOSEP 90

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Separator woda/olej OMI ECOSEP 90

Separator kondensatu OMI ECOSEP 90 to **skuteczne i ekologiczne rozwiązanie** do oddzielania oleju od wody w instalacjach sprężonego powietrza. Wykorzystując **dwustopniowy proces filtracji** – absorbent fizyczny oraz złożę z węgla aktywnego – urządzenie zapewnia **bezpieczne usunięcie olejowej emulsji** z kondensatu, osiągając poziom oleju poniżej 10 ppm.

Wersja ECOSEP została zaprojektowana jako **alternatywa dla modeli Ecotron** – bez elektroniki, ale z wygodnym i czytelnym wskaźnikiem Timestrip, informującym o konieczności wymiany filtra.

#### Cechy produktu:

- Skuteczna filtracja dwustopniowa: **filtr + aktywny węgiel**
- Wskaźnik **Timestrip** – intuicyjna kontrola stanu filtra
- Zawartość oleju po separacji: <10 ppm
- Trwała, kompaktowa konstrukcja aluminiowa
- Ekologiczne i ekonomiczne działanie

ECOSEP 90 to niezawodne rozwiązanie dla średnich instalacji, gdzie istotna jest prostota obsługi, zgodność z przepisami środowiskowymi i niski koszt eksploatacji.