



Kod produktu: ECOSEP 180

Ciśnienie max [bar]	16
Wydajność [l/min]	18000
Wydajność [m3/h]	1080
Przyłącze [BSP]	1/2"
Waga [kg]	21
Wysokość [mm]	815
Szerokość [mm]	715
Długość [mm]	260

Warianty produktu

Indeks

Cena

Separator woda/olej OMI ECOSEP
180
ECOSEP 180

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Separator woda/olej OMI ECOSEP 180

OMI ECOSEP 180 to separator kondensatu **zaprojektowany do skutecznego oddzielania oleju od wody** w układach sprężonego powietrza. Dzięki **dwustopniowemu systemowi filtracji** – łączącemu filtr absorpcyjny i złożo z węgla aktywnego – separator pozwala na redukcję zawartości oleju w ściekach do poziomu poniżej 10 ppm.

Wersja ECOSEP została stworzona jako **ekonomiczna alternatywa dla serii ECOTRON** – zamiast elektronicznego czujnika nasycenia, zastosowano prosty i wygodny wskaźnik Timestrip, który informuje użytkownika o konieczności wymiany wkładu filtracyjnego.

Cechy produktu:

- Filtracja 2-stopniowa: **filtr + węgiel aktywny**
- Intuicyjny wskaźnik **Timestrip** zamiast systemu elektronicznego
- Wytrzymała, aluminiowa obudowa
- Niska emisja zapachów i wysoka ochrona środowiska

Separator OMI ECOSEP 180 to doskonały wybór dla większych instalacji sprężonego powietrza, w których liczy się niezawodność, prosta konserwacja i zgodność z normami ochrony środowiska.