



Kod produktu: ECOSEP 300

Ciśnienie max [bar]	16
Wydajność [l/min]	30000
Wydajność [m3/h]	1800
Przyłącze [BSP]	1/2"
Waga [kg]	59
Wysokość [mm]	1240
Szerokość [mm]	1065
Długość [mm]	420

## Warianty produktu

Indeks

Cena

Separator woda/olej OMI ECOSEP  
300  
ECOSEP 300

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Separator woda/olej OMI ECOSEP 300

Separator kondensatu OMI ECOSEP 300 to **wysokowydajne urządzenie do usuwania oleju** z kondensatu w instalacjach sprężonego powietrza. Dzięki **dwustopniowemu procesowi filtracji** - z użyciem filtra absorbującego oraz złoża węgla aktywnego - **skutecznie redukuje zawartość oleju w wodzie**, umożliwiając jej bezpieczne odprowadzenie do kanalizacji.

Model ECOSEP 300, przeznaczony **do średnich i dużych instalacji**, oferuje niezawodną eksploatację bez potrzeby stosowania elektroniki. Zamiast tego zastosowano czytelny wskaźnik Timestrip, który informuje użytkownika o konieczności wymiany zestawu filtracyjnego.

#### Cechy kluczowe:

- Dwustopniowa separacja woda/olej
- Wskaźnik **Timestrip** - intuicyjna kontrola czasu eksploatacji filtra
- Brak elementów elektronicznych - niższe koszty serwisu i większa prostota obsługi
- Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska (resztkowy olej poniżej 10 ppm)

OMI ECOSEP 300 to **niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie** dla każdego, kto potrzebuje wydajnej separacji kondensatu w instalacjach sprężonego powietrza.