



Kod produktu: ECOSEP 50

Ciśnienie max [bar]	16
Wydajność [l/min]	5000
Wydajność [m3/h]	300
Przyłącze [BSP]	1/2"
Waga [kg]	9
Wysokość [mm]	640
Szerokość [mm]	515
Długość [mm]	175

Warianty produktu

Indeks

Cena

Separator woda/olej OMI ECOSEP
50
ECOSEP 50

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Separator woda/olej OMI ECOSEP 50

OMI ECOSEP 50 to separator kondensatu przeznaczony do **skutecznego oddzielania oleju od wody** w systemach sprężonego powietrza. Dzięki zastosowaniu **dwustopniowego systemu filtracji** - z filtrem absorbującym oraz warstwą węgla aktywnego - urządzenie efektywnie redukuje zawartość oleju w kondensacie do poziomu <10 ppm, umożliwiając bezpieczny i zgodny z przepisami jego zrzut do kanalizacji.

Model ECOSEP 50 wyposażony jest w **intuicyjny wskaźnik Timestrip**, który pokazuje użytkownikowi, kiedy należy wymienić zestaw filtracyjny - bez potrzeby instalowania elektroniki.

Cechy szczególne:

- Dwustopniowa filtracja: **filtr + węgiel aktywny**
- **Timestrip** - prosty wskaźnik wymiany filtra
- Niska zawartość oleju: poniżej 10 ppm
- Prosta obsługa i serwis
- Solidna, aluminiowa obudowa

OMI ECOSEP 50 to idealne rozwiązanie dla użytkowników ceniących efektywność, ekologię i łatwość obsługi - bez kompromisów w zakresie jakości filtracji.