



Kod produktu: **ECOTRON 50**

Ciśnienie max [bar]	7
Wydajność [l/min]	5000
Wydajność [m ³ /h]	300
Przyłącze [BSP]	1/2"
Waga [kg]	9
Wysokość [mm]	640
Szerokość [mm]	515
Długość [mm]	175

Warianty produktu

Indeks	Cena
Separator kondensatu OMI ECOTRON 50, aluminiowy - wydajność 5 m ³ /min ECOTRON 50	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Separator kondensatu OMI ECOTRON 50, aluminiowy - wydajność: 5 m³/min

OMI ECOTRON 50 to **kompaktowy separator wody i oleju**, przeznaczony do średnich systemów sprężonego powietrza. Urządzenie wykorzystuje **dwustopniowy proces filtracji**, w którym kondensat przepływa przez filtr mechaniczny oraz **warstwę węgla aktywnego**, skutecznie eliminując oleje i zanieczyszczenia.

Model ECOTRON 50 zapewnia wydajność **do 5 m³/min** i umożliwia bezpieczne odprowadzenie skondensowanej wody, zgodnie z normami ochrony środowiska (zawartość oleju < 10 ppm).

Cechy kluczowe:

- **Obudowa:** Aluminiowa
- **Zastosowanie:** Kompresory, osuszacze, systemy uzdatniania powietrza
- **Łatwa konserwacja:** Intuicyjna obsługa i szybka wymiana wkładów

ECOTRON 50 to niezawodne rozwiązanie dla firm, które chcą połączyć efektywną separację kondensatu z ochroną środowiska.