



Kod produktu: **ECOTRON 600**

Ciśnienie max [bar]	7
Wydajność [l/min]	60000
Wydajność [m ³ /h]	3600
Przyłącze [BSP]	1/2"
Waga [kg]	63
Wysokość [mm]	1240
Szerokość [mm]	1065
Długość [mm]	420

Warianty produktu

Indeks	Cena
Separator kondensatu OMI ECOTRON 600, aluminiowy - wydajność 60 m ³ /min ECOTRON 600	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Separator kondensatu OMI ECOTRON 600, aluminiowy - wydajność: 60 m³/min

OMI ECOTRON 600 to **wysokowydajny separator kondensatu**, stworzony do pracy w dużych instalacjach sprężonego powietrza. Urządzenie eliminuje olej i zanieczyszczenia z kondensatu dzięki **dwustopniowej filtracji** – najpierw przez filtr absorbujący, a następnie przez głęboki złożę węgla aktywnego.

Model ten zapewnia **przepływ do 60 m³/min**, skutecznie obniżając poziom oleju w odprowadzanej wodzie **poniżej 10 ppm**, spełniając tym samym normy środowiskowe.

Cechy wyróżniające:

- **Obudowa:** Wytrzymała, aluminiowa konstrukcja
- **Technologia:** Filtracja dwuetapowa – fizyczna i chemiczna
- **Skuteczność:** Poziom resztkowego oleju < 10 ppm
- **Kontrola:** System elektroniczny informujący o konieczności wymiany wkładów (model ECOTRON)
- **Zastosowanie:** Kompresory, systemy uzdatniania powietrza, przemysł ciężki

ECOTRON 600 to profesjonalne rozwiązanie, które zapewnia długotrwałą ochronę instalacji i środowiska naturalnego.