



Kod produktu: **ECOPLUS 20**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ciśnienie max [bar]           | 16   |
| Wydajność [l/min]             | 2000 |
| Wydajność [m <sup>3</sup> /h] | 120  |
| Przyłącze [BSP]               | 1/2" |
| Waga [kg]                     | 3.5  |
| Wysokość [mm]                 | 251  |
| Szerokość [mm]                | 270  |
| Długość [mm]                  | 239  |

## Warianty produktu


Indeks

Cena

Separator kondensatu OMI ECOPLUS 20, wersja PRO - wydajność: 2 m<sup>3</sup>/min  
ECOPLUS 20

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria



## Opis produktu

Separator kondensatu **OMI ECOPLUS 20 PRO** to nowoczesne i ekologiczne rozwiązanie zaprojektowane do skutecznego oddzielania oleju z kondensatu w systemach sprężonego powietrza. Przeznaczony dla instalacji o przepływie **do 2 m<sup>3</sup>/min**, stanowi niezawodne narzędzie do zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, oferując oczyszczanie kondensatu do poziomu poniżej **5 ppm** resztkowego oleju.

Wersja PRO wyróżnia się dodatkowymi udogodnieniami eksploatacyjnymi: wizualnym wskaźnikiem przepełnienia, szybkozłączem do poboru próbek oraz możliwością podłączenia czujników monitorujących. Dzięki **wieloetapowej filtracji** i zastosowaniu wysokiej jakości **węgla aktywnego**, separator zapewnia długą, stabilną pracę bez konieczności częstej konserwacji.

Obudowa wykonana została z tworzyw pochodzących z recyklingu, co wspiera zrównoważony rozwój bez kompromisów w zakresie trwałości i efektywności. **ECOPLUS 20 PRO** to doskonały wybór dla firm poszukujących kompaktowego, wydajnego i przyjaznego środowisku separatora kondensatu.

---