



Kod produktu: **ECOPLUS 20**

Ciśnienie max [bar]	16
Wydajność [l/min]	2000
Wydajność [m ³ /h]	120
Przyłącze [BSP]	1/2"
Waga [kg]	3.5
Wysokość [mm]	251
Szerokość [mm]	270
Długość [mm]	239

Warianty produktu


Indeks

Cena

Separator kondensatu OMI ECOPLUS 20, wersja PRO - wydajność: 2 m³/min
ECOPLUS 20

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



Opis produktu

Separator kondensatu **OMI ECOPLUS 20 PRO** to nowoczesne i ekologiczne rozwiązanie zaprojektowane do skutecznego oddzielania oleju z kondensatu w systemach sprężonego powietrza. Przeznaczony dla instalacji o przepływie **do 2 m³/min**, stanowi niezawodne narzędzie do zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, oferując oczyszczanie kondensatu do poziomu poniżej **5 ppm** resztkowego oleju.

Wersja PRO wyróżnia się dodatkowymi udogodnieniami eksploatacyjnymi: wizualnym wskaźnikiem przepełnienia, szybkozłączem do poboru próbek oraz możliwością podłączenia czujników monitorujących. Dzięki **wieloetapowej filtracji** i zastosowaniu wysokiej jakości **węgla aktywnego**, separator zapewnia długą, stabilną pracę bez konieczności częstej konserwacji.

Obudowa wykonana została z tworzyw pochodzących z recyklingu, co wspiera zrównoważony rozwój bez kompromisów w zakresie trwałości i efektywności. **ECOPLUS 20 PRO** to doskonały wybór dla firm poszukujących kompaktowego, wydajnego i przyjaznego środowisku separatora kondensatu.
