



Kod produktu: **ECOPLUS 20 PG**

Ciśnienie max [bar]	16
Wydajność [l/min]	2000
Wydajność [m ³ /h]	120
Przyłącze [BSP]	1/2"
Waga [kg]	3.5
Wysokość [mm]	251
Szerokość [mm]	270
Długość [mm]	239

Warianty produktu


Indeks

Cena

Separator kondensatu OMI ECOPLUS 20 PG, wersja
PRO - wydajność: 2 m³/min
ECOPLUS 20 PG

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie
posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



Opis produktu

Separator kondensatu **OMI ECOPLUS 20 PG PRO** to zaawansowane urządzenie do skutecznego oddzielania oleju od kondensatu w instalacjach sprężonego powietrza, zaprojektowane z myślą o ochronie środowiska i spełnianiu rygorystycznych norm dotyczących odprowadzania ścieków. Dzięki przepływowi **do 2 m³/min** ten kompaktowy separator idealnie nadaje się do mniejszych systemów, które wymagają **wysokiej skuteczności przy ograniczonej przestrzeni**.

Wersja PRO wyposażona jest w udoskonalone funkcje eksploatacyjne, takie jak wskaźnik przepełnienia, szybkozłące do poboru próbek oraz opcjonalne czujniki monitorujące. **Wieloetapowy system filtracji z wysokowydajnym granulatem węgla aktywnego** i technologią adsorpcji oleju pozwala na redukcję zawartości resztkowego oleju w wodzie do poziomu poniżej **5 ppm**. To umożliwia bezpieczne i zgodne z przepisami odprowadzanie kondensatu do kanalizacji, eliminując ryzyko kar i przestołów.

Obudowa separatora wykonana jest z wytrzymałych materiałów pochodzących z recyklingu, co dodatkowo zmniejsza ślad węglowy urządzenia. Łatwość obsługi i konserwacji czyni go wyjątkowo przyjaznym rozwiązaniem dla użytkownika.