Karta produktu: Separator kondensatu OMI ECOPLUS 45, wersja PRO - wydajność: 4,5 m3/min



**Kod produktu: ECOPLUS 45**


| | |
|---|---|
| Ciśnienie max [bar] | 16 |
| Wydajność [l/min] | 4500 |
| Wydajność [m3/h] | 270 |
| Przyłącze [BSP] | 1/2” |
| Waga [kg] | 9.5 |
| Wysokość [mm] | 569 |
| Szerokość [mm] | 392 |
| Długość [mm] | 199 |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Separator kondensatu OMI ECOPLUS 45, wersja PRO - wydajność: 4,5 m3/min**<br>**ECOPLUS 45** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Galeria





## Opis produktu

### Separator kondensatu OMI ECOPLUS 45, wersja PRO – wydajność: 4,5 m³/min

Separator kondensatu OMI ECOPLUS 45 w wersji PRO to **nowoczesne, ekologiczne rozwiązanie** do separacji oleju z kondensatu sprężonego powietrza. Dzięki zaawansowanej technologii **wieloetapowej filtracji** oraz specjalnie dobranym **wkładom z węglem aktywnym**, urządzenie skutecznie redukuje zawartość oleju w kondensacie do poziomu poniżej **5 ppm**,

umożliwiając bezpieczne i zgodne z przepisami odprowadzanie ścieków.

Obudowa separatora wykonana jest **z wysokiej jakości materiałów** z recyklingu, co czyni go wyborem przyjaznym dla środowiska. Model ECOPLUS 45 zapewnia łatwość obsługi dzięki wbudowanemu wskaźnikowi przepełnienia, zaworowi testowemu i możliwości zastosowania **opcjonalnych czujników monitorujących.**

OMI ECOPLUS 45 PRO to idealne rozwiązanie dla użytkowników systemów sprężonego powietrza, którzy stawiają na wydajność, niezawodność i ochronę środowiska.