



Kod produktu: **ECOPLUS 45**

Ciśnienie max [bar]	16
Wydajność [l/min]	4500
Wydajność [m ³ /h]	270
Przyłącze [BSP]	1/2"
Waga [kg]	9.5
Wysokość [mm]	569
Szerokość [mm]	392
Długość [mm]	199

Warianty produktu


Indeks

Cena

Separator kondensatu OMI ECOPLUS 45, wersja PRO - wydajność: 4,5 m³/min
ECOPLUS 45

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



Opis produktu

Separator kondensatu OMI ECOPLUS 45, wersja PRO - wydajność: 4,5 m³/min

Separator kondensatu OMI ECOPLUS 45 w wersji PRO to **nowoczesne, ekologiczne rozwiązanie** do separacji oleju z kondensatu sprężonego powietrza. Dzięki zaawansowanej technologii **wieloetapowej filtracji** oraz specjalnie dobranym **wkładom z węglem aktywnym**, urządzenie skutecznie redukuje zawartość oleju w kondensacie do poziomu poniżej **5 ppm**,

umożliwiają bezpieczne i zgodne z przepisami odprowadzanie ścieków.

Obudowa separatora wykonana jest z **wysokiej jakości materiałów** z recyklingu, co czyni go wyborem przyjaznym dla środowiska. Model ECOPLUS 45 zapewnia łatwość obsługi dzięki wbudowanemu wskaźnikowi przepełnienia, zaworowi testowemu i możliwości zastosowania **opcjonalnych czujników monitorujących**.

OMI ECOPLUS 45 PRO to idealne rozwiązanie dla użytkowników systemów sprężonego powietrza, którzy stawiają na wydajność, niezawodność i ochronę środowiska.