



Kod produktu: **ECOPLUS 45 PG**

Ciśnienie max [bar]	16
Wydajność [l/min]	4500
Wydajność [m ³ /h]	270
Przyłącze [BSP]	1/2"
Waga [kg]	9,5
Wysokość [mm]	569
Szerokość [mm]	392
Długość [mm]	199

Warianty produktu


Indeks

Cena

Separator kondensatu OMI ECOPLUS 45 PG, wersja PRO
- wydajność: 4,5 m³/min
ECOPLUS 45 PG

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



Opis produktu

Separator kondensatu OMI ECOPLUS 45 PG, wersja PRO - wydajność: 4,5 m³/min

OMI ECOPLUS 45 PG PRO to **wysokowydajny separator kondensatu**, stworzony z myślą o instalacjach sprężonego powietrza o przepływie **do 4,5 m³/min**. Urządzenie skutecznie oddziela olej od kondensatu, wykorzystując **wielostopniowy system filtracji** oraz **wysokiej klasy węgiel aktywny**, dzięki czemu poziom resztkowego oleju w odprowadzanej wodzie spada

poniżej **5 ppm**.

Wersja PRO została wyposażona w szereg funkcji zwiększających komfort obsługi i bezpieczeństwo pracy, w tym:

- wskaźnik przepełnienia,
- zawór testowy,
- możliwość montażu czujników monitorujących (opcjonalnie).

Obudowa separatora wykonana została z trwałego **tworzywa pochodzącego z recyklingu**, co podkreśla ekologiczny charakter serii ECOPLUS. Model ten zapewnia wysoką niezawodność działania, prostotę konserwacji oraz zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Separator ECOPLUS 45 PG PRO to idealny wybór dla zakładów ceniących efektywność, ekologię i łatwość eksploatacji.