



Kod produktu: **ED 300**

Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	<b>300</b>
Przepływ [l/min]	<b>5000</b>
Ciśnienie [bar]	<b>7</b>
Moc [kW]	<b>0,61</b>
Temp. wlotowa [°C]	<b>35</b>
Temp. wylotowa [°C]	<b>27</b>
Temp. otoczenia max. [°C]	<b>25</b>
Ciśnieniowy punkt rosy [°C]	<b>3</b>
Czynnik Chłodniczy	<b>Freon</b>
Waga [kg]	<b>79</b>
Przyłącze [BSP]	<b>1"½</b>
Zasilanie [V/Ph/Hz]	<b>230/1/50</b>

## Warianty produktu

Indeks

Cena

**Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 300 - wydajność  
5 m<sup>3</sup>/min - ciśnienie 16 bar max  
ED 300**

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Osuszacz sprężonego powietrza Dolomite ED 300

Dolomite ED 300 to niezawodny osuszacz ziębniczy przeznaczony do średnich instalacji sprężonego powietrza. Urządzenie zapewnia wydajność na poziomie **5 m<sup>3</sup>/min** przy maksymalnym ciśnieniu **16 bar**, skutecznie usuwając wilgoć i utrzymując **punkt rosy klasy 4** zgodnie z normą ISO 8573-1.

Kompaktowa i nowoczesna konstrukcja ED 300 pozwala na **oszczędność miejsca oraz łatwy montaż**. Dzięki zastosowaniu ekologicznego czynnika chłodniczego R513A oraz opcjonalnemu systemowi bezstratnego odwadniania Smart Drain, osuszacz oferuje efektywne i ekonomiczne działanie.

Model ED 300 to optymalne rozwiązanie dla przemysłowych aplikacji wymagających stabilnej jakości powietrza i wysokiej niezawodności pracy.