



Kod produktu: ED 300

Wydajność [m ³ /h]	300
Przepływ [l/min]	5000
Ciśnienie [bar]	7
Moc [kW]	0,61
Temp. wlotowa [°C]	35
Temp. wylotowa [°C]	27
Temp. otoczenia max. [°C]	25
Ciśnieniowy punkt rosy [°C]	3
Czynnik Chłodniczy	Freon
Waga [kg]	79
Przyłącze [BSP]	1"½
Zasilanie [V/Ph/Hz]	230/1/50

Warianty produktu

Indeks

Cena

Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 300 - wydajność 5 m³/min - ciśnienie 16 bar max ED 300

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Osuszacz sprężonego powietrza Dolomite ED 300

Dolomite ED 300 to niezawodny osuszacz ziębniczy przeznaczony do średnich instalacji sprężonego powietrza. Urządzenie zapewnia wydajność na poziomie **5 m³/min** przy maksymalnym ciśnieniu **16 bar**, skutecznie usuwając wilgoć i utrzymując **punkt rosy klasy 4** zgodnie z normą ISO 8573-1.

Kompaktowa i nowoczesna konstrukcja ED 300 pozwala na **oszczędność miejsca oraz łatwy montaż**. Dzięki zastosowaniu ekologicznego czynnika chłodniczego R513A oraz opcjonalnemu systemowi bezstratnego odwadniania Smart Drain, osuszacz oferuje efektywne i ekonomiczne działanie.

Model ED 300 to optymalne rozwiązanie dla przemysłowych aplikacji wymagających stabilnej jakości powietrza i wysokiej niezawodności pracy.