

Karta produktu: Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 600 - wydajność 1,1 m<sup>3</sup>/min - ciśnienie 16 bar max - moc 1,24 kW



Kod produktu: ED 600

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Wydajność [m <sup>3</sup> /h] | 600      |
| Przepływ [l/min]              | 10000    |
| Ciśnienie [bar]               | 7        |
| Moc [kW]                      | 1,01     |
| Temp. wlotowa [°C]            | 35       |
| Temp. wylotowa [°C]           | 27       |
| Temp. otoczenia max. [°C]     | 25       |
| Ciśnieniowy punkt rosy [°C]   | 3        |
| Czynnik Chłodniczy            | Freon    |
| Waga [kg]                     | 134      |
| Przyłącze [BSP]               | 2        |
| Zasilanie [V/Ph/Hz]           | 230/1/50 |

## Warianty produktu

Indeks

Cena

**Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 600 - wydajność 1,1 m<sup>3</sup>/min - ciśnienie 16 bar max - moc 1,24 kW ED 600**

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu.  
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Osuszacz sprężonego powietrza Dolomite ED 600

Dolomite ED 600 to niezawodny osuszacz ziębniczy, który oferuje wydajność do **1,1 m<sup>3</sup>/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar**. Dzięki mocy **1,24 kW** urządzenie zapewnia efektywne osuszanie sprężonego powietrza przy umiarkowanym zużyciu energii.

Kompaktowa konstrukcja i solidne wykonanie sprawiają, że **ED 600 jest idealnym wyborem do małych i średnich instalacji** przemysłowych, gdzie ważna jest wysoka jakość powietrza i ekonomiczna eksploatacja. Model ten gwarantuje utrzymanie stabilnego punktu rosy zgodnego z normą ISO 8573-1, co zabezpiecza instalacje pneumatyczne przed korozją i awariami.