Karta produktu: Kompresor śrubowy IES ECD 30-10, zmiennoobrotowy, napęd: bezpośredni, moc: 30kW, wydajność: 1,0-4,2 m3/min, ciśnienie: 10 bar



Kod produktu: ECD 30-10

Typ	**Zmiennoobrotowy**
Rodzaj napędu	**Bezpośredni**
Wydajność [m3/min] zakres	**1,0-4,2**
Moc [kW]	**30**
Ciśnienie max [bar]	**10**
Poziom hałasu [dB(A)]	**72 ± 3**
Osuszacz	**nie**
Zbiornik	**nie**
Waga [kg]	**620**
Zasilanie [V/Ph/Hz]	**-**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Kompresor śrubowy IES ECD 30-10, zmiennoobrotowy, napęd: bezpośredni, moc: 30kW, wydajność: 1,0-4,2 m3/min, ciśnienie: 10 bar **ECD 30-10**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Kompresor śrubowy IES ECD 30-10

Kompresor śrubowy IES ECD 30-10 to nowoczesne urządzenie przemysłowe, wyposażone w bezpośredni napęd, zaprojektowane z myślą o wysokiej efektywności energetycznej i niezawodnej pracy ciągłej. Model ten oferuje **wydajność 1,0–4,2 m³/min, maksymalne ciśnienie robocze 10 bar oraz moc 30 kW**, zapewniając stabilne i wydajne źródło sprężonego powietrza dla średnich i małych zakładów przemysłowych.

Dzięki technologii zmiennoobrotowej **kompresor automatycznie dopasowuje prędkość pracy do aktualnego zapotrzebowania**, co przekłada się na oszczędność energii i redukcję kosztów eksploatacji. Bezpośredni napęd eliminuje straty mechaniczne, zwiększając trwałość i efektywność urządzenia.

Śrubowy zespół sprężający **zapewnia długą żywotność i stabilną pracę,** nawet przy zmiennym obciążeniu. Konstrukcja kompresora została zoptymalizowana pod kątem minimalnych wymagań serwisowych, co ogranicza czas przestojów i obniża koszty utrzymania.

Inteligentny system sterowania monitoruje parametry pracy, utrzymując stałe ciśnienie robocze oraz optymalną wydajność sprężarki. Kompaktowa budowa i niski poziom hałasu umożliwiają instalację urządzenia bezpośrednio w miejscu użytkowania, bez konieczności dodatkowych obudów wygłuszających.

IES ECD 30-10 to nowoczesny kompresor śrubowy, który łączy wysoką **wydajność, niezawodność i oszczędność energii**, zapewniając sprężone powietrze najwyższej jakości w wymagających zastosowaniach przemysłowych.