Karta produktu: Kompresor śrubowy IES z osuszaczem ECD 30-10-D, zmiennoobrotowy, napęd: bezpośredni, moc: 30kW, wydajność: 1,0-4,2 m3/min, ciśnienie: 10 bar



Kod produktu: ECD 30-10-D

Typ	**Zmiennoobrotowy**
Rodzaj napędu	**Bezpośredni**
Wydajność [m3/min] zakres	**1,0-4,2**
Moc [kW]	**30**
Ciśnienie max [bar]	**10**
Poziom hałasu [dB(A)]	**72**
Osuszacz	**tak**
Zbiornik	**tak**
Poj. zbiornika [l]	**500**
Zasilanie [V/Ph/Hz]	**-**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Kompresor śrubowy IES z osuszaczem ECD 30-10-D, zmiennoobrotowy, napęd: bezpośredni, moc: 30kW, wydajność: 1,0-4,2 m3/min, ciśnienie: 10 bar **ECD 30-10-D**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Kompresor śrubowy IES ECD 30-10-D z osuszaczem

Kompresor śrubowy IES ECD 30-10-D to nowoczesne i energooszczędne urządzenie przemysłowe, które w jednej **kompaktowej obudowie integruje sprężarkę śrubową ze zmienną prędkością obrotową oraz osuszacz chłodniczy.** Dzięki temu zapewnia stałą dostawę suchego, czystego i wysokiej jakości sprężonego powietrza.

Model ten oferuje **wydajność 1,0–4,2 m³/min, maksymalne ciśnienie robocze 10 bar oraz moc 30 kW**, co czyni go doskonałym wyborem dla zakładów produkcyjnych i warsztatów wymagających niezawodnego, a zarazem ekonomicznego źródła sprężonego powietrza.

Zastosowany bezpośredni napęd z regulacją obrotów eliminuje straty energii typowe dla przekładni pasowych i umożliwia płynną regulację wydajności w zależności od aktualnego zapotrzebowania. Dzięki temu sprężarka zużywa jedynie tyle energii, ile faktycznie potrzebuje, co przekłada się na **niższe koszty eksploatacji i dłuższą żywotność komponentów.**

Wbudowany osuszacz chłodniczy **skutecznie usuwa wilgoć z powietrza**, chroniąc instalację pneumatyczną przed korozją, awariami i zanieczyszczeniami. Urządzenie zostało umieszczone w solidnej, dobrze wyciszonej obudowie, co pozwala na jego cichą i bezproblemową pracę nawet w pomieszczeniach roboczych.

IES ECD 30-10-D to kompletne, niezawodne i efektywne energetycznie źródło sprężonego powietrza – idealne dla nowoczesnych zastosowań przemysłowych, w których **liczy się niezawodność, czystość i ekonomiczna praca systemu.**