

Kod produktu: 19 911 2351



- Mały bęben kablowy z zamkniętym zwijaczem
- Długość przewodu: 10 m
- Elastyczny i odporny przewód gumowy H07RN-F
- Przekrój kabla: 3 × 1,5 mm<sup>2</sup>
- Średnica bębna: 313 mm
- Szpuła wykonana z plastiku
- Napięcie znamionowe: 240 V
- Prąd znamionowy: 10 A
- Moc wyjściowa:  
2400 W przy pełnym rozwinięciu  
1600 W przy pełnym nawinięciu
- Wyjście: wtyk CH
- Stopień ochrony: IP55 – ochrona przed pyłem i strumieniem wody
- Zakres temperatur pracy: od -10°C do +50°C
- Funkcja powolnego cofania kabla
- Prowadnica kabla ułatwiająca równomierne zwijanie
- Miękka kulka oporowa zwiększająca bezpieczeństwo użytkownika
- Obrotowy system Hi Flow zapewniający płynną pracę
- Łatwy montaż
- Waga: 5,9 kg
- Zgodność z obowiązującymi normami i certyfikatami europejskimi

## Warianty produktu

### Indeks

**Zwijadło Cejn 19 911 2351 do przewodów elektrycznych, małe (3x1,5mm<sup>2</sup>/10m) - wtyczka CH**  
**19 911 2351**

### Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

Zwijacze kabli **SafetyReel** pomagają zapewnić niezawodne i bezpieczne zasilanie w środowiskach przemysłowych. Automatyczne, powolne zwijanie kabla z funkcją automatycznego zatrzymania umożliwia bezpieczną obsługę i przyczynia się do czystego i wydajnego prowadzenia kabli. Zamknięta obudowa chroni kabel przed zużyciem i wpływem czynników środowiskowych, zapewniając długą żywotność nawet przy intensywnym użytkowaniu. Dzięki dołączonemu uchwytowi zwijacze można montować zarówno na ścianie, jak i na suficie, co rozszerza możliwości zastosowania w różnych środowiskach pracy.